



De EIZO L352T-C/L353T-C

Touch panel LCD-monitoren, 15 inch

De L352T-C en L353T-C hebben een LCD-module met een hoge lichtopbrengst en geven zowel analoge als DVI-signalen automatisch weer. Het schermoppervlak bestaat uit een aanraakgevoelig, antibacterieel en capacitief materiaal. Dit oppervlak reageert op aanraking met een vingertop, maar ook met een speciale touch-pen. EIZO hecht veel belang aan het design en dat blijkt vooral uit de opvallend smalle schermrand.

- u Contrast 450:1, helderheid 180 cd/m²
- u Aanraakscherm
- u RS232-interface (L352T-C)/USB-interface (L353T-C)
- u SlimEdge-design met extreem smalle schermrand
- u Digitale en analoge signaalingangen
- u Twee luidsprekers

De EIZO L352T-C/L353T-C

Eigenschappen

Voortreffelijk beeld

De resolutie van 1024 x 768 beeldpunten, een contrastverhouding van 450:1 en een helderheid van 180 cd/m² staan garant voor een voortreffelijk beeld, met heldere graphics en haarscherpe structuren en tekst.

Aanraakscherm

Het schermoppervlak van de L352T-C/L353T-C bestaat uit een aanraakgevoelig, antibacterieel en capacitief materiaal. Dit oppervlak reageert op aanraking met een vingertop, maar ook met een speciale touch-pen. Dit 'touch panel' wordt via de RS232-aansluiting (L352T-C)/USB-aansluiting (L353T-C) aangestuurd.

Kleuren die overtuigen

Met de ingebouwde functies voor kleuraanpassing kunt u de kleurtemperatuur in stappen van 500 instellen tussen 4000 °K en 10000 °K. Bovendien is de kleurverzadiging en -intensiteit per RGB-kleur afzonderlijk instelbaar.

Digitale en analoge ingangen

Twee ingangen stellen u in staat twee computers tegelijkertijd aan te sluiten. Een DVI-D-ingang voor directe digitale weergave zonder conversie en een RGB-ingang (15-polig sub-D/VGA) voor de nog steeds zeer gangbare analoge videokaarten.

Automatische beeldinstelling

Alle signalen worden automatisch gesynchroniseerd en het beeld wordt gecentreerd en zonder vervorming weergegeven. Zelfs de door de gebruiker gekozen voorkeursinstelling van de helderheid wordt automatisch geactiveerd en constant gehouden.

SlimEdge, slim en ruimtebesparend design

Een moderne LCD-monitor met een smalle rand, dus een extreem compacte behuizing - niet breder dan 346 mm. Voeding en interfaces zijn ingebouwd. Daarom kan de voet worden vervangen door een monitorarm of wandbeugel. Dat zorgt voor nog meer flexibiliteit op de werkplek.

Geluidsvoorzieningen

Luidsprekers en een hoofdtelefoonaansluiting zijn discreet in de voorzijde van de behuizing opgenomen.

Keurmerken



Specificaties

Schermdiagonaal	38 cm (15 inch) TFT-LCD
Kleur behuizing	Zwart of grijs
Zichtbare beeldgrootte	304 mm (breed) x 228 mm (hoog)
Zichtbare diagonaal	380 mm
Ideale en aanbevolen resolutie	1024 punten x 768 lijnen
Beeldpuntafstand	0,297 mm x 0,297 mm
Aantal kleuren	16,7 miljoen
Max. helderheid	180 cd/m ²
Max. contrastverhouding	450:1
Max. kijkhoek	Horizontaal: 160°; verticaal: 150°
Reactietijd, rise/fall	6/19 ms, zwart/wit-overgang
Eigenschappen	Automatische beeldgrootte en -positie, On-Screen Display, PowerManager met VESA DPMS, Plug & Play conform VESA DDC1/2B, geïntegreerde luidsprekers, ingebouwde netvoeding
Instelfuncties	Helderheid, klok, fase, beeldpositie, gamma, resolutie, kleurverzadiging voor RGB, kleurtoon, OSD-taal (Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans), interpolatie
Resoluties	1024 x 768 schermvullend, 800 x 600 uitvergroot, 720 x 400 uitvergroot, 640 x 480 uitvergroot
Horizontale frequentie	24 – 61 kHz (digitaal: 31 – 49 kHz)
Verticale frequentie	55 - 75 Hz (digitaal: 59 - 61 Hz)
Videobandbreedte	79 MHz (digitaal: 66 MHz)
Videosignaal	RGB-analoog, DVI (TMDS)
Signaal-ingangen	15-polig sub-D mini, 24-polig DVI-D
Touch-panel interface	RS232 (L352T-C)/USB (L353T-C)
Plug & Play	VESA DDC 2B
Energiebeheer	VESA DPMS, DVI-DMPM
Max. energieverbruik	Max. 35 watt opgenomen vermogen, 3 watt in Off-modus, voedingsschakelaar
Afmetingen (bxhxd)	346 x 369 x 157 mm 346 x 301 x 54,5 mm (zonder voet)
Gewicht	5 kg, resp. 4,1 kg (zonder voet)
Kantelbereik	30° omhoog, 3° omlaag
Keurmerken	CE, TÜV GM (IEC 60601)
Audio-ingang	Stereo-jack, 3,5 mm
Audio-uitgang	Stereo-jack, 3,5 mm (voor hoofdtelefoon)
Bevestigingsmogelijkheid	VESA 75 x 75 mm
Accessoires	Handleiding Duits, Engels en Frans, ScreenManagerPro Utility Disk, net-, USB- en signaalkabels (sub-D/sub-D en DVI-D/DVI-D), twee audiokabels, ICC-kleurprofiel
Service	3 jaar Bring-In

see what's next

