



## **EIZO L352T-C/L353T-C**

15" érintőképernyős LCD-monitor

Az L352T-C/L353T-C nagy fényerejű LCD modullal van felszerelve. Mind a DVI mind az analóg jeleket automatikusan kijelzi. Érintésérzékelő, antibakteriális, kapacitív felülettel rendelkezik, amelyet mind ujjal mind a speciális Touch Pen-el lehet működtetni. Az EIZO nagy súlyt fektet a designra, amelynél különösen feltűnő a keskeny házperem.

- ◆ Kontraszt 450:1, Fényerő 180 cd/m<sup>2</sup>
- ◆ Érintőképernyő
- ◆ RS232-interfész (L352T-C) / USB-interfész (L353T-C)
- ◆ SlimEdge-design különösen keskeny kávéval
- ◆ Digitális és analóg csatlakozó
- ◆ Két beépített hangszóróval

see what's next

# EIZO L352T-C/L353T-C

## Tulajdonságok

### Nagyszerű képminőség

Az 1024 x 768 képpontos felbontással, 450:1 kontraszttal és a 180 cd/m<sup>2</sup> fényerővel első osztályú képminőséget kapunk tiszta grafikákkal és struktúrákkal, valamint éles szövegkontúrokkal.

### Érintőképernyő

Az L352T-C/L353T-C érintésérzékelő, antibakteriális, kapacitív felülettel rendelkezik, amelyet mind ujjal mind a speciális Touch Pen-el lehet működtetni. Az érintőképernyőt az RS232-csatlakozón keresztül (L352T-C) / USB-csatlakozó (L353T-C) vezéri.

### Meggyőző színbrázolás

Az integrált színkezelővel a színhőmérséklet 500-as lépésekben állítható be 4.000 és 10.000 K között. Ezen kívül a színtelítettség és intenzitás az RGB színekhez külön beállítható.

### Digitális és analóg bemenet

Két bemenet teszi lehetővé két számítógép egyidejű csatlakoztatását. Egy DVI-D bemenet a konvertálás nélküli közvetlen kijelzéshez és egy RGB bemenet (15 pólusú DSub/VGA) a még mindig elterjedt analóg grafikai kártyákhoz.

### Automatikus képállítás

Minden jelet automatikusan szinkronizál, a képet centrálja és zavarmentesen megjeleníti. Még az előnyben részesített fényerő beállítást is automatikusan vezéri, és állandóan tartja.

### SlimEdge, intelligens és helytakarékos design

Modern LCD modul nagyon keskeny kávéval, rendkívül kompakt házzal, mely összesen nem szélesebb mint 346 mm. A tápegység és csatlakozók a házba lettek beépítve. A monitor támasztólába szükség szerint karra vagy fali tartóra cserélhető.

### Audio

A hangszórók és a fejhallgató csatlakozója alig észrevehetően lettek beépítve a házba.

### Vizsgálati jel



## Specifikáció

Képtároló	38 cm (15 coll) TFT LCD
Ház színe	fekete vagy szürke
Látható képméret	304 mm (szélesség) x 228 mm (magasság)
Látható képtároló	380 mm
Ideális és ajánlott felbontás:	1024 pont x 768 sor
Ponttávolság	0,297 mm 0,297 mm
Megjeleníthető színek	16,7 millió
Max. fényerő	180 cd/m <sup>2</sup>
Max. kontraszt	450:1
Max. látószög	horizontális: 160°; vertikális: 150°
Reakcióidő, rise/fall	6/19 ms, fekete-fehér váltás
Tulajdonságok	Automatikus képméret és pozíció, On-Screen kijelző, VESA DPMS PowerManager, Plug & Play a VESA DDC1/2B szerint, beépített hangszóró, tápegység integrálva
Beállítási lehetőségek	Fényerő, óra, fázis, képpozíció, gamma, felbontás, színtelítettség az RGB-hez, OSD-nyelv (német, angol, francia, spanyol, olasz), interpoláció
Felbontások	1024 x 768 teljes kép, 800 x 600 nagyítva, 720 x 400 nagyítva, 640 x 480 nagyítva
Horizontális frekvencia	24 - 61 kHz (digitális: 31 - 49 kHz)
Vertikális frekvencia	55 - 75 kHz (digitális: 59 és 61 Hz)
Videósáv szélesség	79 MHz (digitális: 66 MHz)
Grafikus jelek	RGB analóg, DVI (TMDS)
Jelbemenetek	DSub mini 15 pól, DVI-D 24 pól
Touch csatlakozás	RS232 (L352T-C)/USB (L353T-C)
Plug & Play	VESA DDC 2B
Power Management	VESA DPMS, DVI-DMPM
Max. teljesítményfelvétel	max. 35 watt teljesítményfelvétel, 3 watt teljesítményfelvétel Off-módban, kikapcsoló
Méret (SZxMaxMé)	346 mm x 369 mm x 157 mm 346 mm x 301 mm x 54,5 mm (tartóláb nélkül)
Tömeg	5 kg, illetve 4,1 kg (tartóláb nélkül)
Dönthetőség	30° fölfelé, 3° lefelé,
Vizsgálati jel	CE, TÜV GM (IEC 60601)
Audio bemenet	3,5 mm mini jackdugó
Audio kimenet	3,5 mm mini jackdugó (fejhallgatóhoz)
Rögzítési lehetőség	VESA 75 X 75 mm
Tartozék	Kézikönyv németül, angolul és franciául, ScreenManagerPro Utility Disk., hálózati-, USB- és jelkábel (DSub-DSub és DVI-D-DVI-D), két audiokábel, ICC-színprofil
Szerviz	3 év carry-in garancia

see what's next



Avnet Visual + Data Solutions Magyarország

Telefon: +361-487-6161 • www.eizomonitor.hu