



EIZO L362T-C/L363T-C

15" monitor LCD TouchScreen

Il modello L362T-C/L363T-C vanta un design compatto, leggero e flessibile nella disposizione. Il pannello con tecnologia S-IPS permette ottimi valori di contrasto e di luminosità. Segnali DVI e segnali analogici vengono riconosciuti automaticamente. Il pannello è munito di una superficie capacitativa che supporta l'utilizzo con le dita o tramite Touch Pen, quindi adatti a soddisfare qualsiasi esigenza d'impiego.

- ◆ Contrasto 400:1, luminosità 180 cd/mq
- ◆ Superficie Touch-Screen
- ◆ Design SlimEdge con cornice ultrasottile
- ◆ Interfaccia RS232 (L362T-C)/ e interfaccia USB (L363T-C)
- ◆ Ingresso analogico e digitale
- ◆ Altoparlanti integrati nel pannello

see what's next

 **EIZO**
high-end-monitors



EIZO L362T-C/L363T-C

Caratteristiche

Qualità d'immagine eccezionale

La risoluzione di 1024 x 768, il contrasto di 400:1 e la luminosità di 180 cd/mq assicurano un'alta qualità d'immagine, con grafiche nitide, testi e strutture ben definiti.

La riproduzione, il contrasto e l'accuratezza dei colori e dei toni grigi si presentano assolutamente perfetti da ogni angolazione.

Touch Panel

L362T-C/L363T-C presentano entrambi una superficie capacitativa che supporta l'utilizzo con le dita oppure può essere utilizzato con l'apposita penna. Il pannello Touch Screen viene collegato rispettivamente tramite porta USB per il modello L363T-C e interfaccia RS232 per il modello L362T-C.

Riproduzione del colore sorprendente

La temperatura del colore può essere regolata a incrementi di 500K fra 4.000 e 10.000K con la massima flessibilità e scegliere qualsiasi sfumatura del colore. La saturazione del colore può essere corretta espressamente per i colori RGB.

Ingresso analogico e digitale

Rispettivamente due ingressi permettono il collegamento simultaneo a due PC. Un ingresso DVI-D offre un collegamento diretto digitale senza conversione e un'ingresso RGB (15 pol DSub/VGA) supporta l'uso di schede grafiche analogiche.

AutoSizing

Lo schermo permette con la semplice pressione del tasto AutoSizing di regolare automaticamente la dimensione e la posizione dell'immagine in base alla risoluzione selezionata, senza la necessità di memorizzare i parametri utilizzati.

SlimEdge design salvaspazio

Una linea moderna con una superficie d'appoggio particolarmente ridotta che permette massima flessibilità. Il pannello non supera le dimensioni di 346 mm. Il cavo alimentazione e gli ingressi sono integrati nel cabinet.

Certificazioni



Specifiche

| | |
|--|--|
| Diagonale | 38 cm (15") TFT LCD |
| Colore del cabinet | nero o grigio |
| Area attiva di visualizzazione | 304 (L) x 228 mm (H) |
| Area attiva di visualizzazione diagonale | 380 mm |
| Risoluzione raccomandata | 1024 x 768 |
| Dot pitch | 0,297 x 0,297 mm |
| Colori rappresentabili | 16,7 milioni di colori |
| Luminosità massima | 180 cd/mq |
| Contrasto massimo | 400:1 |
| Angolo di visualizzazione | orizzontale: 170°; verticale: 170° |
| Tempo di risposta rise/fall | 25/30 ms, cambio nero/bianco/nero |
| Caratteristiche | AutoSizing, On-Screen Display, PowerManager a norma VESA DPMS, Plug & Play a norma VESA DDC1/2B, Off Timer, cavo di alimentazione ed unità multimediale integrati |
| Impostazioni | Luminosità, clock, phase, risoluzione, saturazione per colori RGB, temperatura del colore, menu OSD, interpolazione |
| Risoluzioni | 1024 x 768 a pieno schermo 1:1, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, mod. espansa |
| Frequenza di scansione orizz. | 24 – 61 kHz (digitale: 31 – 49 kHz) |
| Frequenza di scansione vert. | 55 – 75 Hz (digitale: 59 - 61 Hz) |
| Ampiezza di banda | 79 MHz (digitale: 109 MHz) |
| Segnali grafici | RGB analogico, DVI (TMDS) |
| Ingresso segnali | DVI-D 24 pol e DSub 15 |
| Interfaccia Touch | USB (L363T-C), RS232 (L362T-C) |
| Plug & Play | VESA DDC 2B |
| Power Management | VESA DPMS, DVI-DMPM |
| Consumo | Max.40 Watt, 3 Watt in Off-Mode, interruttore |
| Dimensioni (LxHxP) | 346 x 369 x 157 mm, 346 x 301 x 54,5 mm (senza piedistallo) |
| Peso | 5 kg, 4,1 kg (senza piedistallo) |
| Inclinazione/rotazione | 30° verso l'alto, 3° verso il basso |
| Certificazioni | CE, TÜV GM, ISO13406 |
| Ingresso audio | 3,5 mm stereo chinch |
| Uscita audio | 3,5 mm stereo chinch per cuffia |
| Fissaggio a parete | VESA 75 X 75 mm |
| Accessori in dotazione | Manuale dell'utente in inglese, francese e tedesco, driver su CD ROM, cavo USB, cavo di alimentazione e segnale (DSub-DSub e DVD-D – DVI-D), 2 cavi audio, profilo ICC |
| Garanzia | 3 anni door to door |