



EIZO L362T/L363T-C

15" érintőképernyős LCD monitor

Az L362T/L363T-C-t nagy fényerejű és erős kontrasztú S-IPS LCD modullal szerelték. Mind a DVI- mind az analóg jeleket automatikusan kijelzi. Érintésérzékelő, antibakteriális, kapacitív felülettel rendelkezik, amelyet mind ujjal mind a speciális Touch Pen-el lehet működtetni. Az EIZO nagy súlyt fektet a designra, amelynél különösen feltűnő a keskeny házperem.

- ◆ Kontraszt 400:1, Fényerő 180 cd/m²
- ◆ Érintőképernyő
- ◆ RS232-interfész (L362T) / USB interfész (L363T-C)
- ◆ SlimEdge-design különösen keskeny kávéval
- ◆ Digitális és analóg csatlakozó
- ◆ Két beépített hangszóróval

see what's next

EIZO L362T/L363T-C

Tulajdonságok

Nagyszerű képminőség

Az 1024 x 768 képpontos felbontással, 400:1 kontraszttal és a 180 cd/m² fényerővel első osztályú képminőséget kapunk tiszta grafikákkal és struktúrákkal, valamint éles szövegkontúrokkal.

Érintőképernyő

Az L362T/L363T-C érintésérzékelő, antibakteriális, kapacitív felülettel rendelkezik, amelyet mind ujjal mind a speciális Touch Pen-el lehet működtetni. Az érintő panelt az RS232-csatlakozón keresztül (L362T-C) / USB-csatlakozó (L363T-C) vezérli.

Meggyőző színábrázolás

Az integrált színkezelővel a színhőmérséklet 500-as lépésekben állítható be 4.000 és 10.000 K között. Ezen kívül a színtelítettség és intenzitás az RGB színekhez külön beállítható.

Digitális és analóg bemenet

Két bemenet teszi lehetővé két számítógép egyidejű csatlakoztatását. Egy DVI-D bemenet a konvertálás nélküli közvetlen kijelzéshez és egy RGB bemenet (15 pólusú DSub/VGA) a még mindig elterjedt analóg grafikai kártyákhoz.

Automatikus képállítás

Minden jelet automatikusan szinkronizál, a képet centrálja és zavarmentesen jeleníti meg. Még az előnyben részesített fényerő beállítást is automatikusan vezérli, és állandóan tartja.

SlimEdge, intelligens és helytakarékos design

Modern LCD modul nagyon keskeny kávéval, rendkívül kompakt házzal, mely összesen nem szélesebb, mint 346 mm. A tápegység és csatlakozók a házba lettek beépítve. A monitor állványa szükség szerint karra vagy fali tartóra cserélhető.

Audio

A hangszórók és a fejhallgató csatlakozója alig észrevehetően lett beépítve a házba.

Vizsgálati jel



Specifikáció

Képtároló	38 cm (15 coll) TFT LCD
Ház színe	fekete vagy szürke
Látható képméret	304 mm (szélesség) x 228 mm (magasság)
Látható képtároló	380 mm
Ideális és ajánlott felbontás:	1024 pont x 768 sor
Ponttávolság	0,297 mm 0,297 mm
Megjeleníthető színek	16,7 millió
Max. fényerő	180 cd/m ²
Max. kontraszt	400:1
Max. látószög	horizontális: 170°; vertikális: 170°
Reakcióidő, rise/fall	25/30 ms, fekete-fehér váltás
Tulajdonságok	Automatikus képméret és pozíció, On-Screen kijelző, VESA DPMS PowerManager, Plug & Play a VESA DDC1/2B szerint, beépített hangszóró, tápegység integrálva
Beállítási lehetőségek	Fényerő, óra, fázis, képpozíció, gamma, felbontás, színtelítettség az RGB-hez, tónus, OSD-nyelv (német, angol, francia, spanyol, olasz), interpoláció
Felbontások	1024 x 768 teljes kép, 800 x 600 nagyítva, 720 x 400 nagyítva, 640 x 480 nagyítva
Horizontális frekvencia	24 - 61 kHz (digitális: 31 - 49 kHz)
Vertikális frekvencia	55 - 75 kHz (digitális: 59 és 61 Hz)
Videósáv szélesség	79 MHz (digitális: 66 MHz)
Grafikus jelek	RGB analóg, DVI (TMDS)
Jelbemenetek	DSub mini 15 pólusú, DVI-D 24 pólusú
Touch csatlakozás	RS232 (L362T)/USB (L363T-C)
Plug & Play	VESA DDC 2B
Power Management	VESA DPMS, DVI-DMPM
Max. teljesítményfelvétel	max. 40 watt teljesítményfelvétel, 3 watt teljesítményfelvétel Off-módban, kikapcsoló
Méret (SZxMaxMé)	346 mm x 369 mm x 157 mm 346 mm x 301 mm x 54,5 mm (tartóláb nélkül)
Tömeg	5 kg, illetve 4,1 kg (tartóláb nélkül)
Dönthetőség	30° fölfelé, 3° lefelé,
Vizsgálati jel	CE, TÜV GM (IEC 60601)
Audio bemenet	3,5 mm mini jackdugó
Audio kimenet	3,5 mm mini jackdugó (fejhallgatóhoz)
Rögzítési lehetőség	VESA 75 X 75 mm
Tartozék	Kézikönyv németül, angolul és franciául, ScreenManagerPro Utility Disk., hálózati-, USB- és jelkábel (DSub-DSub és DVI-D-DVI-D), két audiókábel, ICC-színprofil
Szerviz	3 év carry-in garancia

see what's next



Avnet Visual + Data Solutions Magyarország

Telefon: +361-487-6161 • www.eizomonitor.hu